

<p><b>Nicht erlaubt!</b></p>	<p>– Absicherung / Abhängung von Standbauteilen / Exponaten – Abgehängte Konstruktionen mit einer starren bzw. kraftschlüssigen Verbindung zum Hallenboden</p>	<p><b>Zulässig!</b></p>	<p>– Abhängungen für Lichtsysteme, Traversen und Werbebanner</p>
<p><b>Nicht erlaubt!</b></p>	<p>darf nicht entfernt werden may not be removed</p> <p>– Karabinerhaken unverschraubt / verschraubt – Seilklemmen (Frösche) – Spanschlösser ohne Sicherungssplint oder ohne Sicherungsmutter</p>	<p><b>Zulässig!</b></p>	<p><b>BGV- C1</b> nur mit BGV C1-Zertifikat oder Sekundärsicherung only with BGV C1 certificate or secondary safety</p> <p>nur mit Tragfähigkeitsangabe only with load-carrying capacity information</p> <p>Nur mit Ausdrehsicherung, z.B. Kontermutter und Sicherungssplint only with unscrewing protection, e.g. counter nut and split pin</p> <p>– z.B. Schäkel mit Tragfähigkeitsmarke – z.B. Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter („Kettennotglied“) mit Tragfähigkeitsangabe</p>
<p><b>Nicht erlaubt!</b></p>	<p>langgliedrig long-link</p> <p>Textil textile</p> <p>– Langgliedrige Ketten (innere Länge des Kettengliedes &gt; 3-facher Nenn Durchmesser des Kettenmaterials) – Textilstaile / Kunststoffummantelte Stahlseile</p>	<p><b>Zulässig!</b></p>	<p>kurzgliedrig Güteklasse 8 DIN 685 short-link quality class8 DIN 685</p> <p>Stahl DIN 3051 steel DIN 3051</p> <p>– Kurzgliedrige Ketten Güteklasse 8 / DIN 685 – Rundlitzenseil nach EN 12385</p>